


## F-MARGOT 1.5-100



Versione IOT  
su richiesta

L	1573 mm
A	101 mm
H	84 mm
F	1100mm

F-MARGOT 1.5-100	SPECIFICHE
Alimentazione (V)	230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22
Isolamento	classe isolamento I
Potenza totale di sistema (W)	72 W typ.
Efficienza di sistema (lm/W)	139 lm/W typ. @4000K
Flusso luminoso in output (lm)	10000 lm typ. @4000K
Resa Cromatica (CRI)	>80
Durata L80 (hours)	> 70.000 h (Ta=25°C)
CCT (K)	4000K
Grado di protezione (IP)	IP 66
Sistemi di controllo (opzionali)	1-10V*, DALI*
Alimentatore	integrato
Certificazioni	CE, EN 62471:2010
Tipo di montaggio	Plafone, sospensione*
Peso	2,3 kg
Materiali e finiture	Corpo poliestere rinforzato con fibra di vetro compressa (RAL 7035)- diffusore PC con protezione UV- Guarnizioni in Poliuretano – Fissaggi acciaio Inox

Rated voltage 220-240V Frequency 50-60Hz +35°C  
-25°C

**PC**  
850°C IP66 RoHS IK08




Group risk 0  
CEI EN 62471:2010



Fire protection:  
PC:Flammability  
(UL94): V2,  
Glow wire test (EN  
60695-2-11): 850°C

\*opzioni su richiesta



1...10 V



CE



**FA  
LUCE**

Lighting and IoT specialists

\*A causa dell'evoluzione tecnologica i dati indicati sono soggetti a frequenti aggiornamenti, richiedere conferma in fase di ordine

\*Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/- 10% rispetto al valore indicato .Tq + 25° (CIE 121)

\*Specifiche soggette a modifiche senza preavviso