


F-MARGOT 1.5-100



Versione IOT
su richiesta

L	1573 mm
A	101 mm
H	84 mm
F	1100mm

F-MARGOT 1.5-100	SPECIFICHE
Alimentazione (V)	AC 220-240V
Isolamento	classe isolamento I
Potenza totale di sistema (W)	72 W typ.
Efficienza di sistema (lm/W)	139 lm/W typ. @4000K
Flusso luminoso in output (lm)	10000 lm typ. @4000K
Resa Cromatica (CRI)	>80
Durata L80 (hours)	> 70.000 h (Ta=25°C)
CCT (K)	4000K
Grado di protezione (IP)	IP 66
Sistemi di controllo (opzionali)	1-10V*, DALI*
Alimentatore	integrato
Certificazioni	CE, EN 62471:2010
Tipo di montaggio	Plafone, sospensione*
Peso	2,3 kg
Materiali e finiture	Corpo poliestere rinforzato con fibra di vetro compressa (RAL 7035)- diffusore PC con protezione UV- Guarnizioni in Poliuretano - Fissaggi acciaio Inox


Rated voltage 220-240V Frequency 50-60Hz

PC 850°C IK08 IP66 RoHS



Group risk 0
CEI EN 62471:2010

*opzioni su richiesta



1...10 V



CE

