



F-PLANE 1200X300



Versione IOT
su richiesta



| | |
|---|---------|
| A | 1195 mm |
| B | 295 mm |
| C | 8 mm |

| F-PLANE 1200X300 | SPECIFICHE |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Alimentazione (V) | AC 200-240V |
| Classe d'isolamento | SELV |
| Potenza totale di sistema (W) | 33 W typ. |
| Efficienza di sistema (lm/W) | 96 lm/W typ. @4000K |
| Flusso luminoso in output (lm) | 3160 lm typ. @4000K |
| Resa Cromatica (CRI) | >80 |
| Durata L80 (hours) | > 50.000 h (Ta=25°C) |
| CCT (K) | 4000K (altre CCT su richiesta) |
| Grado di protezione (IP) | IP 40 |
| Sistemi di controllo (opzionali) | 1-10V*, DALI*, Triac* |
| Alimentatore | esterno |
| Certificazioni | CE, EN 62471:2010 |
| Tipo di montaggio | Incasso, Plafone, sospensione |
| Peso | 4,2 kg |
| Materiali e finiture | Corpo in alluminio, diffusore PC |



SELV



1...10 V



Group risk 0
CEI EN 62471:2010

*opzioni su richiesta

