

F-HYDRA

F-HYDRA 180



Apparecchio stradale LED ad alta efficienza. F-Hydra, utilizzando componenti di alta qualità di ultima generazione, è il proiettore stradale che meglio risponde alle esigenze di enti pubblici e privati che vogliono un prodotto affidabile, efficiente e dal design ricercato. Le sue numerose ottiche permettono di rispondere al meglio alle più complesse richieste illuminotecniche.

Specifiche Tecniche

Alimentazione (V)	AC 100-240 VAC / 100-277 VAC, 50/60 Hz
Protezione da sovratensione	6kV line-line, 10kV line-earth
Resa Cromatica (CRI)	>70
Durata L70 (h)	> 180.000 h (Tc=30°C)
CCT (K)	4000K (altre CCT disponibili su richiesta)
Ottiche	R10502, R10503, R10504, R10505, R10533, R10564
Certificazioni	CE, CE-EMC, SAA, RoHS, ETL, IECCE,
Gradi di protezione	IP66 / IK08
Temperatura ambiente	-30°C / +50°C
Tipo di montaggio	Su palo (accessori disponibili per montaggi a muro)
Peso	7,8 kg
Materiali e finiture	Corpo in lega di alluminio Verniciatura a polvere Ottiche in PC

Potenza (W) Flusso (lm) Efficienza (lm/W)

180 26100 130

Dimensioni

