



F-WiSwitch è una pulsantiera wireless 868 Mhz / 2.5 Ghz mesh con uno, due o tre pulsanti. Essa permette il controllo manuale di impianti luce o linee luce in condizioni di emergenza. Può essere posizionato nei pressi della zona da controllare senza la necessità di cablaggi aggiuntivi e, con opportune regole programmate su F-WiGate, è possibile cambiare lo stato delle lampade o degli altri dispositivi a seguito della pressione di ogni pulsante.

Specifiche Tecniche

Alimentazione (V)	220-240 VAC
Consumo	600mA max @ 12V (6 W)
Protezione da sovratensioni	4 KV
Frequenza di trasmissione	868 MHz – 2,4 GHz
Potenza di trasmissione	5 – 32 mW
Ingressi	Alimentazione
Pulsanti	1 / 2 / 3
Lunghezza	171 mm
Larghezza	121 mm
Spessore	55 mm
Grado di protezione	IP 65
Temperatura operativa	-20° C / +45° C (max 65° C)
Umidità operativa	20% / 90% (senza condensa)
LED diagnostica	Pulsante premuto / rilasciato; Funzione attiva
Antenna	Esterna
Certificazioni e norme	ETSI EN 300 220-2 V3.1.1.
Materiali e finiture	Scatola in PC Grigio RAL 7035; Antenna e connettori IP67 neri

Schema Prodotto

