

F-ATEXA

F-ATEXA 1.2-40



F-Atexa è l'apparecchio d'illuminazione studiato per le situazioni ambientali più difficili. La robustezza e la qualità dei componenti utilizzati gli conferiscono una durata di vita e un'affidabilità unica senza inficiarne l'efficienza. Piena conformità alla normativa Atex direttiva 2014/34/EU

*EX II 2 G Ex db IIC T6 Gb
EX II 2 D Ex tb IIIC T85 Db*

Specifiche Tecniche

Alimentazione (V)	AC-DC 220-240 V
Isolamento	classe isolamento I
Rischio fotobiologico	Gruppo 0 CEI EN 62471-2010
Protezione al fuoco	Infiammabilità (UL94): V2 Glow wire test (EN 60695-2-11): 850°
Resa Cromatica (CRI)	>80
Durata L80/B50 (h)	> 50.000 h (Tc=25°C)
CCT (K)	4000K
Certificazioni	CE, EN 62471:2010
Gradi di protezione	IP66 / IK10
Temperatura ambiente	-20°C / +40°C
Tipo di montaggio	Plafone, sospensione
Peso	11,2 kg
Materiali e finiture	Corpo in policarbonato (resistente ai raggi UV) Vetro borosilicato su richiesta Tappi di chiusura in alluminio con finitura poliuretanica (RAL 1003) Fissaggi acciaio Inox

Potenza (W) Flusso (lm) Efficienza (lm/W)

40 4750 125

Dimensioni

