

F-CARENA

F-CARENA 200



F-Carena è stato sviluppato per rispondere alle esigenze illuminotecniche più diverse grazie alla varietà di dimensioni e potenze. Le diverse ottiche disponibili, altamente efficienti, assicurano la massima copertura per tutte le applicazioni. Affidabilità, durata ed efficienza energetica lo rendono il prodotto perfetto per garantire il miglior risultato illuminotecnico con il minor consumo energetico

Specifiche Tecniche

Alimentazione (V)	220-240 VAC; 50-60 Hz
Protezione da sovratensione	6kV line-line, 6kV line-earth
Resa Cromatica (CRI)	>70
Durata L70 (h)	>63000 h (Tc=25°C)
CCT (K)	5000K (altre CCT disponibili su richiesta)
Ottiche	F06401; F06402; F06403; F06404
Certificazioni	CE, SAA
Gradi di protezione	IP66 / IK08
Temperatura ambiente	-30°C / +50°C
Tipo di montaggio	Plafone e su palo
Peso	5,9 kg
Materiali e finiture	Corpo in lega di alluminio Verniciatura a polvere Ottiche in vetro temperato e PC

Potenza (W) Flusso (lm) Efficienza (lm/W)

200	25000	125
-----	-------	-----

Dimensioni

