

# F-ELBERT

## F-ELBERT 2 MOD H



*F-Elbert è la soluzione ideale per illuminare i corridoi dei magazzini. Le sue ottiche asimmetriche si adattano perfettamente a corridoi stretti tra alti scaffali, riducendo efficacemente la perdita di luce. Il grado di protezione elevato e la robustezza garantiscono una lunga durata del prodotto anche in situazioni ambientali difficili*

Specifiche Tecniche		Potenza (W)	Flusso (lm)	Efficienza (lm/W)
Alimentazione (V)	100-240 VAC / 100-277 VAC; 50 / 60 Hz	60	9900	165
Protezione da sovratensione	2kV line-line, 4kV line-earth			
Resa Cromatica (CRI)	>80			
Durata L80 (h)	>136000 h (Tc=25°C)			
CCT (K)	4000K (altre CCT disponibili su richiesta)			
Ottiche	L06401; L06402; L06403; L06404; L06405			
Certificazioni	CE, CB, ENEC, RoHS, SAA			
Gradi di protezione	IP65 / IK10			
Temperatura ambiente	-30°C / +50°C			
Tipo di montaggio	Sospensione e plafone			
Peso	3,7 kg			
Materiali e finiture	Corpo in lega di alluminio Verniciatura a polvere Ottiche in PC			

### Dimensioni

