

# F-LINEA

## F-LINEA 2MOD 80



Plafoniera lineare modulare LED adatta ad ambienti industriali e commerciali. Sviluppata per rispondere alle più varie esigenze illuminotecniche, grazie alla possibilità di scegliere fra ben 6 tipi di ottiche, F-Linea è la plafoniera perfetta per il relamping di vecchi impianti esistenti. Le sue caratteristiche di alta efficienza energetica, robustezza e lunga durata di vita, la rendono l'apparecchio d'illuminazione perfetto per una moltitudine di situazioni progettuali.

### Specifiche Tecniche

Alimentazione (V)	AC-DC 220-240 V
Isolamento	classe isolamento I
Rischio fotobiologico	Gruppo 1 CEI EN 62471-2010
Resa Cromatica (CRI)	>80
Durata L80/B50 (h)	> 70.000 h (Tc=65°C)
CCT (K)	4000K (altre CCT disponibili su richiesta)
Certificazioni	CE, EN 62471:2010
Gradi di protezione	IP40
Tipo di montaggio	Plafone, sospensione
Peso	1,7 kg
Materiali e finiture	Alluminio estruso AW-6060-T5 Verniciatura RAL 9010 Ottiche PMMA

### Potenza (W)

24,3

### Flusso (lm)

3346

### Efficienza (lm/W)

138

### Dimensioni

