

F-MAIA

F-MAIA 50



Apparecchio stradale LED ad alta efficienza. F-Maia, utilizzando componenti di alta qualità di ultima generazione, è il proiettore stradale che meglio risponde alle esigenze di enti pubblici e privati che vogliono un prodotto affidabile, efficiente e dal design ricercato. Le sue numerose ottiche permettono di rispondere al meglio alle più complesse richieste illuminotecniche.

Specifiche Tecniche

Potenza (W) Flusso (lm) Efficienza (lm/W)

| | |
|-----------------------------|--|
| Alimentazione (V) | AC 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Protezione da sovratensione | 6kV line-line, 10kV line-earth |
| Resa Cromatica (CRI) | >70 |
| Durata L80/B50 (h) | > 82.000 h (Tc=25°C) |
| CCT (K) | 4000K (altre CCT disponibili su richiesta) |
| Ottiche | R06302, R11201, R18401 |
| Certificazioni | CE, CB, ENEC, EC,-EMC, RoHS |
| Gradi di protezione | IP66 / IK10 |
| Temperatura ambiente | -30°C / +50°C |
| Tipo di montaggio | Su palo (accessori disponibili per montaggi a muro) |
| Peso | 2,5 kg / 4,9 kg |
| Materiali e finiture | Corpo in lega di alluminio Verniciatura a polvere (RAL 9006) Ottiche in PC |

| | | | | | |
|-------------|----|-------------|------|-------------------|-----|
| Potenza (W) | 50 | Flusso (lm) | 6500 | Efficienza (lm/W) | 130 |
|-------------|----|-------------|------|-------------------|-----|

Dimensioni

