

F-MARGOT DUBLE

F-MARGOT DUBLE 1.5 80



Plafoniera stagna LED ad alta efficienza. Evoluzione del prodotto F-Margot, questa lampada è caratterizzata dalla superficie diffondente più ampia per migliorare il controllo dell'abbagliamento, da un indice IK10 per essere utilizzata in ambienti con rischio di impatti accidentali come le officine e da un range di temperatura di utilizzo più ampio.

Specifiche Tecniche

Alimentazione (V)	230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22
Isolamento	classe isolamento I
Rischio fotobiologico	Gruppo 0 CEI EN 62471-2010
Resa Cromatica (CRI)	>80
Durata L80/B50 (h)	> 70.000 h (Tc=25°C)
CCT (K)	4000K
Certificazioni	CE, EN 62471:2010
Gradi di protezione	IP66 / IK10
Temperatura ambiente	-25°C / +50°C
Tipo di montaggio	Plafone, sospensione
Peso	2,3 kg
Materiali e finiture	Corpo poliestere rinforzato con fibra di vetro compressa (RAL 7035) Diffusore PC con protezione UV Guarnizioni in poliuretano

Potenza (W) Flusso (lm) Efficienza (lm/W)

53 8000 150

Dimensioni

