

F-HYDRA

F-HYDRA 240



Apparecchio stradale LED ad alta efficienza. F-Hydra, utilizzando componenti di alta qualità di ultima generazione, è il proiettore stradale che meglio risponde alle esigenze di enti pubblici e privati che vogliono un prodotto affidabile, efficiente e dal design ricercato. Le sue numerose ottiche permettono di rispondere al meglio alle più complesse richieste illuminotecniche.

Specifiche Tecniche

| | |
|-----------------------------|---|
| Alimentazione (V) | AC 100-240 VAC / 100-277 VAC, 50/60 Hz |
| Protezione da sovratensione | 6kV line-line, 10kV line-earth |
| Resa Cromatica (CRI) | >70 |
| Durata L70 (h) | > 180.000 h (Tc=30°C) |
| CCT (K) | 4000K (altre CCT disponibili su richiesta) |
| Ottiche | R10502, R10503, R10504, R10505, R10533, R10564 |
| Certificazioni | CE, CE-EMC, SAA, RoHS, ETL, IECCE, |
| Gradi di protezione | IP66 / IK08 |
| Temperatura ambiente | -30°C / +50°C |
| Tipo di montaggio | Su palo (accessori disponibili per montaggi a muro) |
| Peso | 7,8 kg |
| Materiali e finiture | Corpo in lega di alluminio Verniciatura a polvere Ottiche in PC |

Potenza (W) Flusso (lm) Efficienza (lm/W)

240 34800 130

Dimensioni

